




Hope Industrial Systems, Inc.

HopelIndustrial.es • HopelIndustrial.mx • **Teléfono:** España: +34 91 1438229 / Estados Unidos: +52 800 9531935
Correo electrónico: España: ventas@HopelIndustrial.es / Estados Unidos: ventas@hopeindustrial.mx

Ficha técnica: Monitores de montaje en bastidor y pantallas táctiles IP20, NEMA 1 15"/17"/19"/19,5"

Características

- ▶ LCD de 15", 17", 19" o 19,5"
- ▶ Se adapta al bastidor EIA de 19" estándar
- ▶ Clasificación de carcasa IP20
- ▶ Bisel de acero al carbono con recubrimiento de polvo negro
- ▶ Alta resolución, alto brillo y contraste
- ▶ MTBF probado sobre el terreno de más de 250 000 horas
- ▶ Pantalla táctil, vidrio templado y opciones de ventana acrílica
- ▶ Solo 38 mm a 63 mm de fondo (detrás del bisel)
- ▶ Longitudes de cables de 1,5 m a 300 m
- ▶ Certificaciones industriales: CE, UKCA, UL/EN/IEC62368-1, componente reconocido de UL, UL 508A, UL 50E



Descripción del producto

Los monitores industriales de montaje en bastidor de Hope Industrial Systems están diseñados para proporcionar al usuario industrial una calidad de imagen excelente y un diseño resistente para un funcionamiento continuo fiable.

Con alturas de solo 6U (pantalla de 15"), 7U (pantalla de 19,5") y 8U (pantallas de 17" y 19"), y fondos de solo 38 mm a 63 mm detrás del bisel, estos monitores de montaje en bastidor proporcionan una área de pantalla máxima utilizando un espacio en bastidor mínimo.

Al igual que todas nuestras pantallas, estos monitores cuentan con el respaldo de certificaciones industriales y una garantía de 5 años líder del sector.

Accesorios opcionales

- ▶ Teclados industriales
- ▶ Protectores de pantalla (todos los tamaños)
- ▶ Opciones de extensión de cables hasta 300 m
- ▶ Extensores de KVM


RoHS CE cUL US



Vista trasera del monitor de montaje en bastidor de 15".



El extensor de KVM opcional permite colocar el monitor a una distancia de hasta 300 m del ordenador.



Alturas de panel de monitores de montaje en bastidor de Hope Industrial Systems.



El protector de pantalla opcional protege las pantallas táctiles contra los arañazos y el desgaste.

Acerca de Hope Industrial Systems

Hope Industrial proporciona monitores de paneles planos industriales y pantallas táctiles de calidad superior y con las prestaciones más recientes aplicables a aplicaciones industriales.

Incorporamos esta avanzada tecnología a una serie de carcasas resistentes que permiten al usuario colocar sus pantallas allí donde se necesiten en la fábrica. Garantizamos a nuestros clientes una gran fiabilidad a lo largo del tiempo y respaldamos nuestros productos con una garantía líder del sector.

Ofrecemos todas estas ventajas a un precio que es considerablemente inferior al de otras ofertas industriales comparables. Finalmente, ofrecemos el mejor servicio de ventas, soporte técnico y atención al cliente del sector:

- ▶ Garantía limitada de 5 años en todos los monitores
- ▶ Reparación en 24-48 horas (para la mayoría de los modelos)
- ▶ Envío el mismo día (para la mayoría de los modelos)
- ▶ Garantía de reembolso de 30 días

Monitores industriales de montaje en bastidor y pantallas táctiles: Especificaciones

N.º de modelo (revisión)	HIS-RL15 (Rev. I)	HIS-RL17 (Rev. I)	HIS-RL19 (Rev. I)	HIS-RL19.5 (Rev. C)
Pantalla				
Tipo	Cristal líquido de matriz activa de transistor de película fina (TFT), retroiluminación LED			
Tamaño	381 mm (15") en diagonal	432 mm (17") en diagonal	483 mm (19") en diagonal	495 mm (19,5") en diagonal
Tamaño de imagen (An x Al)	304 mm x 228 mm	338 mm x 270 mm	375 mm x 300 mm	435 mm x 239 mm
Resolución nativa	XGA (1024 x 768 a 60 Hz)	SXGA (1280 x 1024 a 60 Hz)		HD 1080p (1920 x 1080 a 60 Hz)
Relación de aspecto	4:3	5:4		16:9
Tamaño de píxel	0,297 mm x 0,297 mm	0,264 mm x 0,264 mm	0,293 mm x 0,293 mm	0,2265 mm x 0,221 mm
Número de colores	16,7 millones			
Brillo (blanco)	400 nits (cd/m ²)	250 nits (cd/m ²)		350 nits (cd/m ²)
Ángulo de visión (horiz./vert.)	170° / 170°	178° / 178°		170° / 170°
Relación de contraste	1500:1	1000:1		3000:1
Vida media de brillo de retroiluminación	60 000 horas	50 000 horas	40 000 horas	50 000 horas
Vídeo				
Conectores de entrada	DVI-I, DisplayPort			
Entradas utilizando adaptador	HDMI, HDMI Mini, HDMI Micro, DisplayPort Mini, VGA, BNC			
Formatos de señal de entrada	Analógico RGB, tipos de sincronización: independiente, compuesto, sincronización en verde; DVI; DisplayPort			
Escaneado horizontal	31-80 kHz			
Escaneado vertical	50-75 Hz	49-76 Hz	50-75 Hz	50-73 Hz
Tasa de respuesta	35 ms	14 ms		20 ms
Eléctricas				
Entrada de monitor	100 a 240 V CA, 1,5/0,75 A, 60/50 Hz o 9,6 a 36,6 V CC, 2,5 a 0,65 A	100 a 240 V CA, 0,6/0,3 A, 60/50 Hz y 10,8 a 26,4 V CC, 2,3 a 0,9 A		
Consumo eléctrico	~13,5 W	~12 W	~13,3 W	~20 W
Consumo eléctrico (modo de reposo)	< 1,2 W	< 2 W	< 1,5 W	< 2 W
Medioambientales				
Temperatura	0° a 50 °C			
Humedad	20 % a 90 % sin condensación			
Resistencia operativa a impactos	15 g, 6 ms, semionda sinusoidal			
Resistencia operativa a vibraciones (onda sinusoidal)	1,0 g, vibración sinusoidal 9-500 Hz			
Vibración de transporte (aleatoria)	0,1 g ² /Hz, 10-200 Hz; 0,03 g ² /Hz, 200-2000 Hz			
Altitud	Funcionamiento: hasta 3,05 km; sin funcionamiento: hasta 12,19 km			
Funcionales				
Botones de panel de control (acceso trasero)	Botón de encendido/apagado, botones de función de control			
Menús de visualización en pantalla	Imagen, color, imagen, OSD, configuración, información (otras opciones en función del modelo)			
Opción de pantalla táctil	Sistema resistivo de 5 cables, emula un ratón; interfaz serie RS-232 o USB a ordenador anfitrión			
Físicas				
Tipo de carcasa	Montaje en bastidor Se adapta a EIA estándar EIA-310-D, tipos A, B y C			
Clasificación de panel	IP20; NEMA 1			
Acabado de bisel	Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro: acabado mate			
Altura de panel	6U	8U		7U
Fondo detrás del panel	53,7 mm	45,7 mm	62,7 mm	37,8 mm
Bisel de carcasa de monitor (An x Al)	482,6 mm x 265,4 mm	482,6 mm x 354,8 mm	482,6 mm x 354,3 mm	482,6 mm x 310,7 mm
Peso neto	4,99 kg	7,26 kg	6,80 kg	5,44 kg
Peso del envío	6,80 kg	9,07 kg	8,62 kg	10,89 kg
Opciones de ventana	Sin ventana protectora, vidrio templado, pantalla táctil resistiva analógica o ventana protectora acrílica	Vidrio templado, pantalla táctil resistiva analógica o ventana protectora acrílica	Sin ventana protectora, vidrio templado o pantalla táctil resistiva analógica	Sin ventana protectora, vidrio templado, pantalla táctil resistiva analógica o ventana protectora acrílica
Cumplimientos y certificaciones				
Eléctricas	CE, UKCA, UL/EN/IEC62368-1, UL/EN/IEC60950-1, componente reconocido de UL, UL 508A			
Medioambientales	RAEE			
Carcasa	UL 50E			